

ULTRASONİK SU BANYOLARI

KUDOS en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çapına sunmaktan gurur duyar.

Ultrasonic teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent teknolojisine sahip en son çift frekans 35/53kHz ultrasonic temizleyicilerini piyasaya duyurdu. Bu teknolojinin sağladıkları:

- * Çift frekans seçeneği ile (35kHz/53kHz) kaba/detaylı temizlik
- * Derin nüfuz dağılımının bütün oyuklara ulaşması
- * Ultrasonic gücün 1%'lik ince ayar artımı ile menzilde 40-100% artış
- * 1-199 dakika arası çalışma ve otomatik kapanma
- * Geniş LCD gösterge fonksiyonel menü okumu sağlar
- * Gelenekler ultrasonic temizleyicilerden daha sessiz
- * Kuyumculuk, saat parçaları, bozukparalar, el becerisi ürünleri
- * Optik, lensler, medikal ve cerrahi aletler
- * Laboratuvar cam malzemeleri, yazıcı başlıkları, bilgisayar parçaları
- * Elektronik, yarı iletken bileşenlerin
- * Yataklar, kalıplar, başlıklar, seramik ve metal parçalar
- * İnce kaplama öncesi temizlik, kalıplama ve cilalama sonrası
- * Karıştırma, kimyasal materyallerin dispersiyonları ya da gazların alınması
- * Ciddi temizlik içeren her şey

KUDOS Hp Isıtmalı Seri Ultrasonic Temizleyiciler tamamen kuyumculuk, saat yapımı, elektronik ya da yarı iletken alanlarında kullanılması için dizayn edilmiştir. 53kHz yüksek frekans ve mükemmel sıcaklık doğruluğu ile küçük parçaların üzerindeki oyukları temizlemeye kadar ideal bir metod sağlamaktadır. Geleneksel 40kHz ultrasonic temizleyicilerle karşılaştırıldığında HP Isıtmalı Ultrasonic Temizleyiciler daha sessiz ve nüfuz işlemi yaptığı görülür. Geliştirilmiş dijital hepsi-bir kontrol paneli dizaynı sayesinde size parametreler arasında maksimum esneklikle çalışmanızı sağlar.

	Fiyat (Euro)
SK 2210HP Model Ultrasonic Banyosu (Isıtmalı)	945,00 USD
Tank Hacmi	3 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	53 kHz
Ultrasonic Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonic Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonic Güç	90 W
Isıtma Gücü	100 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke cıvayı
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x220 mm
	Yok



	Fiyat (Euro)
SK 3210HP Model Ultrasonic Banyosu (Isıtmalı)	1.245,00 USD
Tank Hacmi	4,5 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x100 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	53 kHz
Ultrasonic Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonic Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonic Güç	135 W
Isıtma Gücü	150 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke cıvayı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x230 mm
Tahliye Vanası	Yok
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



		Fiyat (Euro)
SK 3310HP Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)		1.335,00 USD
Tank Hacmi	6 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x150 mm	
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C	
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	53 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %	
Ultrasonik Güç	160 W	
Isıtma Gücü	260 W	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x280 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		



		Fiyat (Euro)
SK 5210HP Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)		1.755,00 USD
Tank Hacmi	10 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	300x240x150 mm	
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C	
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	53 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %	
Ultrasonik Güç	200 W	
Isıtma Gücü	300 W	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x280 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		



		Fiyat (Euro)
SK 3300HP Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmaz)		1.200,00 USD
Tank Hacmi	6 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x150 mm	
Sıcaklık aralığı	Yok	
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	53 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %	
Ultrasonik Güç	160 W	
Isıtma Gücü	Yok	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x280 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		



	Fiyat (Euro)
SK 5200HP Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmasız)	1.605,00 USD

Tank Hacmi	10 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x240x150 mm
Sıcaklık aralığı	Yok
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	53 kHz
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	200 W
Isıtma Gücü	Yok
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x260x290 mm
Tahliye Vanası	Var

Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli



KUDOS LHC+Isıtmalı Ultrasonik Temizleyici en zorlu kirleri temizlemek için optimum güç, hız ve ısıya sahiptir. Temizlemede maksimum kontrolü sağlamak amacıyla yüksek ve düşük frekansla kombine edilmiştir. Bu son teknoloji, size temizleme işleminin ilerlemesi ve zaman kaybını önlemek için, mükemmel ve derin nüfuz işlemi sağlar. LHC+Isıtmalı ultrasonik temizleyiciler, KUDOS'un geliştirilmiş, etkili ve yüksek dayanıklılığa sahip en son ürünüdür.

	Fiyat (Euro)
SK 2210LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)	1.245,00 USD

Tank Hacmi	3 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	90 W
Isıtma Gücü	100 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x310 mm
Tahliye Vanası	Yok

Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli



	Fiyat (Euro)
SK 3210LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)	1.575,00 USD

Tank Hacmi	4,5 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x100 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	135 W
Isıtma Gücü	150 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x230 mm
Tahliye Vanası	Yok

Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli



	Fiyat (Euro)
SK 3310LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)	1.695,00 USD

Tank Hacmi	6 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x150 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	160 W
Isıtma Gücü	260 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x280 mm
Tahliye Vanası	Yok
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



	Fiyat (Euro)
SK 5210LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmalı)	2.205,00 USD

Tank Hacmi	10 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x240x150 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	200 W
Isıtma Gücü	300 W
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x260x290 mm
Tahliye Vanası	Var
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



	Fiyat (Euro)
SK 2200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmaz)	1.140,00 USD

Tank Hacmi	3 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm
Sıcaklık aralığı	Yok
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	90 W
Isıtma Gücü	Yok
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x310 mm
Tahliye Vanası	Yok
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



Fiyat (Euro)

SK 3300LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmaz)

1.575,00 USD

Tank Hacmi	6 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x150x150 mm
Sıcaklık aralığı	Yok
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	160 W
Isıtma Gücü	Yok
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x170x280 mm
Tahliye Vanası	Yok
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



Fiyat (Euro)

SK 5200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmaz)

2.055,00 USD

Tank Hacmi	10 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	300x240x150 mm
Sıcaklık aralığı	Yok
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	200 W
Isıtma Gücü	Yok
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	320x260x290 mm
Tahliye Vanası	Var
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



Fiyat (Euro)

SK 7200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Isıtmaz)

2.685,00 USD

Tank Hacmi	15 Lt
Tank Ebadları (GxDxY)	330x300x150 mm
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C
Zamanlayıcı	1-199 dakika veya süresiz çalışma
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik
Frekans	35 / 53 kHz Çift Frekans
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1 %
Ultrasonik Güç	350 W
Isıtma Gücü	Yok
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı
Dış Ebadlar (GxDxY)	350x320x300 mm
Tahliye Vanası	Var
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli	



		Fiyat (Euro)
SK 2200 Model Ultrasonik Banyosu (Isıtsız)		630,00 USD
Tank Hacmi	3 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm	
Sıcaklık aralığı	Yok	
Zamanlayıcı	1-99 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	35 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	Yok	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	Yok	
Ultrasonik Güç	100 W	
Isıtma Gücü	Yok	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x220 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		



		Fiyat (Euro)
SK 03G Model Ultrasonik Banyosu (Isıtsız)		837,00 USD
Tank Hacmi	3 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm	
Sıcaklık aralığı	Yok	
Zamanlayıcı	1-99 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	53 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	Yok	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	Yok	
Ultrasonik Güç	100 W	
Isıtma Gücü	Yok	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x220 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		



		Fiyat (Euro)
SK 03GT Model Ultrasonik Banyosu (Isıtsız)		1.005,00 USD
Tank Hacmi	3 Lt	
Tank Ebadları (GxDxY)	240x140x100 mm	
Sıcaklık aralığı	20°C / 60°C	
Zamanlayıcı	1-99 dakika veya süresiz çalışma	
İç Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	SUS 304 Paslanmaz çelik	
Frekans	53 kHz	
Ultrasonik Güç Ayar Aralığı	40% - 100%	
Ultrasonik Güç Ayar Hassasiyeti	1%	
Ultrasonik Güç	100 W	
Isıtma Gücü	75 W	
Besleme	220 VAC 50 Hz şehir şebeke ceryanı	
Dış Ebadlar (GxDxY)	260x160x220 mm	
Tahliye Vanası	Yok	
Mikroprosesör kumandalı ve geniş LCD göstergeli		

